

XML-tags på en OIOUBL-faktura

Nedenfor har vi beskrevet hvilke autoriserede XML-tags en leverandør kan/skal anvende på en OIOUBL-faktura for at felterne kan blive indlæst korrekt i kommunens økonomisystem.

På side 1 og 2 beskrives felter, som skal vises i fakturahovedet, mens felter, som vises på de enkelte fakturalinjer, beskrives på side 3.

Felter i fakturahovedet

Nr.	Felt	XML tag
1	Købers ordrenr.	<p>Invoice.OrderReference.ID</p> <p>Eksempel:</p> <pre><<cac:OrderReference> <cbc:ID>v.telefon</cbc:ID> <cbc:SalesOrderID>16908269</cbc:SalesOrderID></pre>
2	Sælgers ordrenr.	<p>Invoice.OrderReference.SalesOrderID</p> <p>Eksempel:</p> <pre><<cac:OrderReference> <cbc:ID>v.telefon</cbc:ID> <cbc:SalesOrderID>16908269</cbc:SalesOrderID></pre>
3	Personreference	<p>Invoice.AccountingCustomerParty.Party.Contact.Name</p> <p>Eksempel:</p> <pre><<cac:AccountingCustomerParty> <<cac:Party> <cbc:EndpointID schemeID="GLN">5798... ><cac:PartyIdentification> ... </cac:PartyIdentification> ><cac:PartyName> ... </cac:PartyName> ><cac:PostalAddress> ... </cac:PostalAddress> ><cac:Contact> <cbc:ID>5798...</cbc:ID> <cbc:Name>v.telefon</cbc:Name> </cac:Contact></pre>

XML-tags på en OIOUBL-faktura

Felter i fakturahovedet (fortsat)

4	Leveringsadresse	<p>Invoice.AccountingCustomerParty.Party.PartyName.Name Invoice.AccountingCustomerParty.Party.PostalAddress.StreetName Invoice.AccountingCustomerParty.Party.PostalAddress.CityName Invoice.AccountingCustomerParty.Party.PostalAddress.PostalZone</p> <p>Eksempel:</p> <pre> <<cac:AccountingCustomerParty> <<cac:Party> <cbc:EndpointID schemeID="GLN">579</cbc:EndpointID> <<cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="GLN">579</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <<cac:PartyName> <cbc:Name>Jan</cbc:Name> </cac:PartyName> <<cac:PostalAddress> <cbc:AddressFormatCode listAgencyID="320" listID="urn:oioubl:odelist:addressformatcode-1.1">Structu <cbc:StreetName></cbc:StreetName> <cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName> <cbc:CityName></cbc:CityName> <cbc:PostalZone></cbc:PostalZone> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>
5	Ydelsesmodtager	<p>En ydelsesmodtager kan fx være en person, som får bevilliget et hjælpemiddel af kommunen, men som selv laver aftale om tilpasning osv. med en leverandør.</p> <p>Leverandøren fremsender fakturaen direkte til kommunen, som derefter kan afslutte bevillingssagen ud fra CPR-nummeret.</p> <p>Hvis en ydelsesmodtager overtager ejerskabet af varen (fx medicin, briller, fodtøj), angives ydelsesmodtagers CPR-nummer i Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID og med schemeID="DK:CPR"</p> <p>Hvis en person blot låner et hjælpemiddel af kommunen eller er modtagelsesansvarlig for et hjælpemiddel, angives personens CPR-nummer i Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID og med schemeID="DK:CPR"</p> <p>Ydelsesmodtager kan angives på bilagshovedet og vil så gælde for samtlige bilagslinjer:</p> <p>Låner: Invoice.Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID med schemeID="DK:CPR"</p> <p>Ejer: Invoice.Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID med schemeID="DK:CPR"</p>

XML-tags på en OIOUBL-faktura

Felter på fakturalinjerne

Nr.	Felt	XML tag
6	Ydelsesmodtager	<p>Hvis Ydelsesmodtager ikke er angivet i bilagshovedet (se ovenfor), så er alternativet at ydelsesmodtager i stedet for kan angives på de enkelte linjer.</p> <p>Ydelsesmodtager kan angives på bilagslinjen og vil så kun gælde for den enkelte bilagslinje:</p> <p>Låner - CPR: Invoice.InvoiceLine.Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID med schemeID="DK:CPR"</p> <p>Låner – CVR/SE: Invoice.InvoiceLine.Delivery.DeliveryParty.PartyIdentification.ID med schemeID="DK12345678"</p> <p>Ejer - CPR: Invoice.InvoiceLine.Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID med schemeID="DK:CPR"</p> <p>Ejer – CVR/SE: Invoice.InvoiceLine.Delivery.DeliveryParty.PartyLegalEntity.CompanyID med schemeID="DK12345678"</p>
7	Ydelsesperiode	<p>Ydelsesperiode-fra: Invoice.InvoiceLine.Delivery.RequestedDeliveryPeriod.StartDate</p> <p>Ydelsesperiode-til: Invoice.InvoiceLine.Delivery.RequestedDeliveryPeriod.EndDate</p> <p>Eksempel:</p> <pre> <<cac:Delivery> <<cac:RequestedDeliveryPeriod> <cbc:StartDate>2022-04-01</cbc:StartDate> <cbc:EndDate>2022-04-30</cbc:EndDate> </cac:RequestedDeliveryPeriod> </cac:Delivery> </pre>